

POMPES À JET EN FONTE POUR PUITS PEU PROFONDS

APPLICATIONS

Idéales pour l'approvisionnement en eau douce des maisons rurales, fermes et chalets, disposant d'une capacité d'aspiration jusqu'à une hauteur de 7,6 m (25 pi).

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Pompe à jet pour puits peu profond**
Idéale pour une utilisation de pompage à des profondeurs inférieures ou égales à 7,6 m (25 pi)
- **Construction robuste en fonte**
Pour des années de fonctionnement fiable
- **Inclut un pressostat de 30 à 50 psi pré réglé en usine**
Produit jusqu'à 50 psi avec arrêt automatique
- **Moteur robuste 115/230 volts**
Conception TEFC avec simple raccordement à la source d'alimentation existante



Modèle	Numéro d'article	UPC	CV	Volts	Ampères	Admission	Refolement	Hauteur d'aspiration	Pression de refolement (PSI)					Pression maximum (PSI)	Hauteur maximum	Débit maximum (gallons EU par minute)
									20	30	40	50	60			
									Gallons EU par minute							
RJS-50E	602234	0 10121 13467 6	1/2	115/230	6,5 A à 115 V/ 3,25 A à 230 V	1 po	1 po FNPT	5 pi	11,8	8,3	4,3	2,4	-	52	120 pi	11,8
								15 pi	9,6	5,8	3,2	1,4	-	48	110 pi	
								25 pi	6,7	4	2,6	-	-	43	100 pi	
RJS-75E	602238	0 10121 13858 2	3/4	115/230	10,0 A à 115 V/ 5,0 A à 230 V	1 po	1 po FNPT	5 pi	12,2	11,9	8	4,1	1,8	67,2	155,2 pi	12,2
								15 pi	8,6	8,2	6	3	-	62,5	144,4 pi	
								25 pi	4,9	4,8	4,5	-	-	59	136,3 pi	

Spécifications de la boîte

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (lbs)	Taille de la boîte (pi³)	Quantité par palette	Quantité par couche	Couches par palette
RJS-50E	11,75 po	19,25 po	9,0 po	34	1,18	40	8	5
RJS-75E	11,75 po	19,25 po	9,0 po	35	1,18	40	8	5

Pompes à jet en fonte pour puits peu profonds

