

CITERNES DE PRESSION PRÉCHARGÉES

APPLICATIONS



Pour maintenir la pression de l'eau dans un système de pompe à eau résidentiel lorsque la pompe ne tourne pas.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Conforme à la norme ANSI/NSF Standard 61**
Garantit une eau potable propre et salubre
- **Diaphragme à base de caoutchouc butyle**
Isole la charge de l'air du réservoir d'eau, assurant une durée de vie du réservoir prolongée
- **Construction robuste en acier**
Acier laminé à froid de calibre 16, avec peinture de qualité appareils ménagers
- **Anneau de serrage en acier pour protéger le diaphragme contre les frottements contre la paroi du réservoir**
Élimine l'abrasion et réduit la condensation
- **Vanne d'air en laiton avec joint torique**
Permet l'ajustement de l'air préchargé



Modèle	Numéro d'article	UPC	Gallons	Rabatement à 30/50 psi (en gallons EU)	Équipements	Type	Connexion du système
RL2	604452	0 10121 12335 9	2,1	0,7	-	En ligne	0,75 po MNPT
RL4	604453	0 10121 12336 6	4,8	1,5	-	En ligne	0,75 po MNPT
RL8	604454	0 10121 12337 3	8,5	2,6	-	En ligne	0,75 po MNPT
RL6H	604529	0 10121 12126 3	5,3	1,6	1	Horizontal	0,75 po MNPT
RL14H	604493	0 10121 12124 9	14	4,3	4	Horizontal	0,75 po MNPT
RL14	604456	0 10121 12338 0	14	4,8	4	Vertical	1 po NPT
RL20	604457	0 10121 12339 7	20	6,8	6	Vertical	1 po NPT
RL33	604449	0 10121 12334 2	33	11,3	11	Vertical	1 po NPT
RL44	604459	0 10121 12341 0	44	15	14	Vertical	1,25 po NPT
RL81	604541	0 10121 12365 6	81	27,6	27	Vertical	1,25 po NPT
RL119	604531	0 10121 12360 1	119	40,6	39	Vertical	1,25 po NPT



Spécifications de la boîte

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (lbs)	Taille de la boîte (pi³)	Quantité par palette	Quantité par couche	Couches par palette
RL2	8,33 po	8,33 po	12,75 po	5	0,51	60	20	3
RL4	11,12 po	11,12 po	15 po	10	1,07	36	12	3
RL8	13,5 po	19,5 po	13,5 po	15,4	2,06	18	6	3
RL6H	10,5 po	18 po	12,25 po	13,3	1,34	18	6	3
RL14H	15,75 po	21,25 po	17,25 po	27	3,34	8	4	2
RL14	16,5 po	16,5 po	23 po	29	3,62	8	4	2
RL20	16,75 po	16,75 po	30 po	35	4,87	4	4	1
RL33	16,3 po	16,3 po	44 po	55	6,77	4	4	1
RL44	21,3 po	21,3 po	38,25 po	66	10,04	2	2	1
RL81	21,5 po	21,5 po	60 po	101	16,05	2	2	1
RL119	26,75 po	26,75 po	61,5 po	160	25,47	1	1	1