

POMPE POUR EAUX USÉES EN FONTE POUR USAGE INTENSIF

APPLICATIONS

Idéale pour les applications de pompage des effluents bruts ainsi que pour des applications commerciales légères avec des solides allant jusqu'à 2 po de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Moteur de 1/2 CV 115 V protégé contre les surcharges thermiques
- Construction robuste en fonte
- Base de pompe et pale en fonte pour usage intensif
- Interrupteur à flotteur superposé (« piggyback ») automatique



Modèle	Numéro d'article	UPC	CV	Ampères	Volts	Refoulement	Longueur du cordon	Gallons EU par heure, à la hauteur				Arrêt	Diamètre minimum du collecteur
								5 pi	10 pi	15 pi	20 pi		
RL52SA	620043	0 10121 12135 5	1/2	11,6	115	2 po NPT	20 pi	8100	5400	2820	840	23 pi	15 po ou plus

Spécifications de la boîte

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (lbs)	Taille de la boîte (pi³)	Quantité par palette	Quantité par couche	Couches par palette
RL52SA	9,75 po	12,5 po	21,5 po	58	1,52	24	12	2

Pompe pour eaux usées en fonte pour usage intensif

