

POMPES POUR EAUX PARTIELLEMENT CHARGÉES EN ALUMINIUM

APPLICATIONS

Idéales pour les gros volumes de transfert d'eau et l'assèchement. Peut traiter les boues liquides, y compris sable, cailloux et solides en suspension de diamètre inférieur à 0,5 po.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Ailettes de style semi-ouvertes en fonte durable
- Carter extérieur en aluminium léger : comprend un cadre tournant robuste
- Garniture mécanique en carbure de silicium résistante à l'usure
- Amorçage automatique jusqu'à une hauteur d'aspiration de 7,6 m (25 pi)
- Clapet antiretour intégré
- Certifié EPA



6RLAG-3ST



6RLAG-2LST

Modèle	Numéro d'article	UPC	cm³	Admission	Refoulement	Hauteur d'aspiration	Hauteur maximum	Débit maximum (gallons EU par minute)	Réservoir de carburant (qt)	Moteur
6RLAG-2LST	617034	0 10121 14503 0	208 cm³	2 po MNPT	2 po MNPT	25 pi	92 pi	150	3,8	Moteur 4-temps à soupapes en tête (208 cm³)
6RLAG-3ST	617054	0 10121 13752 3	208 cm³	3 po MNPT	3 po MNPT	25 pi	85 pi	264	3,8	Moteur 4-temps à soupapes en tête (208 cm³)

Spécifications de la boîte

Modèle	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (lbs)	Taille de la boîte (pi³)	Quantité par palette	Quantité par couche	Couches par palette
6RLAG-2LST	17,5 po	20 po	18,25 po	52	3,70	8	4	2
6RLAG-3ST	16,25 po	20,5 po	17,5 po	66	3,37	8	4	2

Pompes pour eaux partiellement chargées en aluminium

